



MODEL	TEHNIČNI PODATKI		
	MAX PRETOK	MAX VIŠINA	MOČ
Easy Jet 4000	3800 l/h	2.60 m	75 W
Easy Jet Max 7500	8300 l/h	3,00 m	104 W

### Osnovne lastnosti

- **Easy Jet 4000**
  - 24h / 7 dni – neprekinjeno delovanje
  - Dvojna mrežica z nastavljivo odprtino – za zaščito rib
  - Stranski ali gornji položaj izhoda
  - Vortex princip
  - Venturi naprava za dovajanje kisika v ribnik
  - 10 m kabla
  - Zaščita proti pregrevanju
  - Prepušča delce do 6 mm
  - ¾" vhod in 1" izhod
  - Priloženi številni priključki
  
- **Easy Jet Max 7500**
  - 24h / 7 dni – neprekinjeno delovanje
  - Stranski ali gornji položaj izhoda
  - Vortex princip
  - Keramična os
  - 10 m kabla
  - Zaščita proti pregrevanju
  - Prepušča delce do 6 mm
  - 1½" vhod in izhod
  - Priloženi številni priključki

### Uporaba

- Filtriranje vode
- Fontane
- Vodni slapovi
- Čiščenje vodne površine – priklop »skimmer«-ja:
  - Easy Jet 4000 – direktno na vhod
  - Easy Jet Max 7500 – možno hkrati s filtrom (ob uporabi T ali Y razdelilca)

### Garancija

- Easy Jet 4000 – 3 leta
- Easy Jet Max 7500 – 2 leti